

EF Isolerspikpistoler



EF140LD, HD & EF200HD


Gasdriven spikpistol för isolerhållare

Specialpistoler som skjuter fast isolerhållare i isolering upp till 140/200 mm mot betong mfl material.



	EF140LD	EF140HD	EF200HD
Art.nr	13201400000010	13201401000010	13202001000010
Vikt	3,3 kg	3,8 kg	3,8 kg
Mått LxBxH	470x350x100	500x360x120	560x360x120
Slagkraft	90 J	105 J	105 J
Isolertjocklek	25-140 mm	25-140 mm	25-200 mm
Spiklängder	47-52 mm	47-52 mm	47 - 52 mm
Stamdiameter pin	3,65 - 3,2 mm	3,65 - 3,2 mm	3,65 - 3,2 mm
Arbetstemperatur	-10 till +45	-10 till +45	-10 till +45

- Betong
- Stål
- Betonghålstén
- Tegel
- Kalksandsten
- Trä
- Lättbetong / Leca



Förbrukning

Art.nr	Benämning	Antal/fp
18406000509550	Isolerhållare 50 mm	900
18406000809550	Isolerhållare 80 mm	600
18406001009550	Isolerhållare 100 mm	500
18406001409550	Isolerhållare 140 mm	300
18406001509550	Isolerhållare 150 mm	300
18406001809550	Isolerhållare 180 mm	200
18406002009550	Isolerhållare 200 mm	200
18410381209550	Isolerhållare 100 mm med spik f Trä/LB/Leca	450
13114010000010	Ergofast Turbogas 40 gr 165 mm	1

