

**MAX CN445R2**



**Pappspik 19–45 mm**

Pappspikpistol för spikning av papp, utvändig gips mm. Patenterad anti-dubbel mekanism och steglös inställning av spikdjup. Spiklängder 19–45 mm.

<b>Art.nr</b>	12010004450010
<b>Vikt</b>	2,4 kg
<b>Mått</b>	270 (H) 116 (B) 313 (L) mm
<b>Laddkapacitet</b>	120 spik
<b>Arbetstryck</b>	5–7 bar
<b>Luftförbrukning</b>	1,3 /skott vid 6 bars arbetstryck
<b>Vibrationsvärde</b>	3,81 m/s <sup>2</sup> enligt ISO 8662-11

**För takpapp**

- Takpapp och shingel
- Utvändig gips och andra skivmaterial



**ergofast**

**Pappspik**



Passar de flesta fabrikat

Trådbandad mekaniskt galvad pappspik.

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17400310193052	Spik rullband. Pappspik 19x3,05 Mek.galv	3,05x19	2,88	120	345,6
17400310223052	Spik rullband. Pappspik 22x3,05 Mek.galv	3,05x22	2,88	100	345,6
17400310383052	Spik rullband. Pappspik 38x3,05 Mek.galv	3,05x38	1,92	100	192