

**MAX CN452S**



**Koniska rullar 25–50 mm**

Smidigt verktyg för lätt spikning med 15° trådbandade koniska rullar och plastbandade flata rullar, 25–50 mm. Patenterad anti-dubbel mekanism och ställbart spikdjup. Levereras i plastväska.

<b>Art.nr</b>	12010004520010
<b>Vikt</b>	1,6 kg
<b>Mått</b>	284 (H) 108 (B) 260 (L) mm
<b>Laddkapacitet</b>	200–400 spik
<b>Arbetsstryck</b>	4 – 7 bar
<b>Luftförbrukning</b>	0,7 /skott vid 6 bars arbetsstryck
<b>Vibrationsvärde</b>	3,43 m/s² enligt ISO 8662-11

**För finsnickerier**

- Finsnickerier
- Panel
- Skivor
- Golvbrädor
- Parkett



**ergofast**

**Rullbandad spik konisk till CN452 och HN50**

**Ringad konisk**



Passar de flesta fabrikat

Art.nr	Benämning	Längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010210322052	Trådband. Konisk 32 mm ring FZB, endast för inomhusbruk. Klippt spets FZB	32 mm	6,3	40	864
17010210404052	Spik rullband. Konisk 16° 40 mm Vriden VFZ	2,1x40	4,2	110	462
17010210425050	Spik rullbandad till CN452 42 mm Ring Rostfri A2	2,1x42	16,8		