

MAX CN565S2

Rullbandad 38–65 mm

För beklädnader



En av marknadens lättaste 65-pistoler för 8 bar. Robust och driftssäker. Rullbandning gör den smidig och lätt att arbeta med. Patenterad anti-dubbel mekanism och ställbart spikdjup. För 16° bandning. Spiklängder 32–65 mm. Levereras i plastväska.

- Fasadbeklädnader och panel
- Golvbrädor
- Staket
- Skivor

Art.nr	12010015650010
Vikt	2,3 kg
Mått	302 (H) 127 (B) 275 (L) mm
Laddkapacitet	300 spik
Arbetsstryck	5–7 bar
Luffförbrukning	1,55 l /skott vid 6 bars arbetsstryck
Vibrationsvärde	4,40 m/s ² enligt ISO 8662-11

ergofast

Rullbandad spik 16° VFZ



Passar de flesta fabrikat

Trådbandad svetsad vriden trådspik för spikning i regelverk och fasad. Varmgalvad enligt Svensk standard. Levereras i vår sk "minipack".

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250504052	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Vriden VFZ	2,5x50	1,65	110	181,5
17010250502060	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Obs! ringad FZB, endast för inomhusbruk	2,5x50	1,8		
17010250604052	Spik rullband. Flat 16° 60 mm Vriden VFZ	2,5x60	1,65	110	181,5
17010250644052	Spik rullband. Flat 16° 64 mm Vriden VFZ	2,5x64	1,65	110	181,5

ergofast

Rullbandad spik 16° Rostfri

Ringad flat



Passar de flesta fabrikat

Plastbandad rostfri trådspik för regelverk och fasader i hårda miljöer och exotiska träslag. Pistolring.

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp
17010250655050	Spik rullband. Flat 16° 65 mm Ring Rostfri A2	2,5x65	3,75

ergofast

Rullbandad spik 16° Stål FZB

Vriden flat



Passar de flesta fabrikat

Plastbandad härdad stålspek för hårda material och plåt upp till 2,5 mm.

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250382050	Spik rullband.16° Stålspek 38 mm FZB	2,5x38	6	40	240
17010250452050	Spik rullband.16° Stålspek 45 mm FZB	2,5x45	6	40	240
17010250502050	Spik rullband.16° Stålspek 50 mm FZB	2,5x50	6	40	240
17010291382050	Spik rullband 16gr Stålspek 38 mm FZB med CUP huvud	2,9x38	6	40	240