

MAX CN890S

Rullbandad 45–90 mm

För beklädnader



Max omtyckta rullbandade pistol för regelverk. Med 3,3 kg är CN890S lättare än de flesta pistoler i klassen. Robust och driftssäker med god slagkraft. Patenterad Anti-dubbelskott mekanism, låg rekyl och ställbart spikdjup. För 16° bandning. Spiklängder 45–90 mm.

- Regelverk i bjälklag och väggar
- Fasadbeklädnader och panel
- Golvbrädor
- Staket

Art.nr	12010008900010
Vikt	3,3 kg
Mått	387 (H) 129 (B) 331 (L) mm
Laddkapacitet	150–300 spik
Arbetstryck	5–7 bar
Luftförbrukning	2,4 /skott vid 6 bars arbetstryck
Vibrationsvärde	4,62 m/s ² enligt ISO 8662-11



ergofast

Rullbandad spik 16° VFZ

Trådbandad svetsad vriden trådspik för spikning i regelverk och fasad. Varmgalvad enligt Svensk standard. Levereras i vår sk "minipack".



Passar
de flesta
fabrikat

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250504052	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Vriden VFZ	2,5x50	1,65	110	181,5
17010250502060	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Obs! ringad FZB, endast för inomhusbruk	2,5x50	1,8		
17010250604052	Spik rullband. Flat 16° 60 mm Vriden VFZ	2,5x60	1,65	110	181,5
17010250644052	Spik rullband. Flat 16° 64 mm Vriden VFZ	2,5x64	1,65	110	181,5
17010250704052	Spik rullband. Flat 16° 70 mm Vriden VFZ	2,5x70	1,65	100	150
17010280754052	Spik rullband. Flat 16° 75 mm Vriden VFZ	2,8x75	1,5	100	150
17010310904052	Spik rullband. Flat 16° 90 mm Vriden VFZ	3,1x90	1,35	90	121,5

ergofast

Rullbandad spik 16° Rostfri

Ringad flat

Plastbandad rostfri trådspik för regelverk och fasader i hårda miljöer och exotiska träslag. Pistolring.



Passar
de flesta
fabrikat

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp
17010250655050	Spik rullband. Flat 16° 65 mm Ring Rostfri A2	2,5x65	3,75

ergofast

Rullbandad spik 16° Stål FZB

Vriden flat

Plastbandad härdad stålspek för hårda material och plåt upp till 2,5 mm.



Passar
de flesta
fabrikat

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250452050	Spik rullband. 16° Stålspek 45 mm FZB	2,5x45	6	40	240
17010250502050	Spik rullband. 16° Stålspek 50 mm FZB	2,5x50	6	40	240