

MAX HN50

Rullbandad 32– 50 mm

För finsnickerier



Litet 20 barsverktyg för lätt spikning. Justerbart slagdjup. För 16° trådbandade koniska rullar och plastbandade flata rullar, 25–50 mm. Patenterad Anti-dubbelskott mekanism. Levereras i plastväska och med tre olika nosar för golv, panel och gips.

Art.nr	11010000500010
Vikt	1,6 kg
Mått	261 (H) 128 (B) 275 (L) mm
Laddkapacitet	400 spik
Arbetstryck	12 – 23 bar
Luftförbrukning	1,1 /skott / 17,6 bar arbetstryck
Vibrationsvärde	3,10 m/s ² enligt ISO 8662-11



Levereras i plastväska.

- Finsnickerier
- Panel
- Skivor
- Golvbrädor
- Parkett

ergofast

Rullbandad spik konisk till CN452 och HN50

Ringad konisk



Passar de flesta fabrikat

Art.nr	Benämning	Längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010210322052	Trådband. Konisk 32 mm ring FZB, endast för inomhusbruk. Klippt spets FZB	32 mm	6,3	40	864
17010210404052	Spik rullband. Konisk 16° 40 mm Vriden VFZ	2,1x40	4,2	110	462
17010210425050	Spik rullbandad till CN452 42 mm Ring Rostfri A2	2,1x42	16,8		