

**MAX HN65J**

## Ankarspik 40–60 mm

## För byggbeslag



20 bars ankarspikverktyg baserad på HN65 men med slitstark spikstyrning för ankarspik i byggbeslag, som eliminerar risken för splitter och rikoschett. Ställbart slagdjup.

- Beslag
- Balkskor
- Hållplattor
- Hållband
- Stolpfäste

Art.nr	11010000660010
Vikt	2,0 kg
Mått	291 (H) 102 (B) 291 (L) mm
Laddkapacitet	100 spik
Arbetstryck	12 – 23 bar
Luftförbrukning	1,4 /skott vid 18 bar arbetstryck
Vibrationsvärde	5.66 m/s <sup>2</sup> enligt ISO 8662-11



Levereras i plastväska.

**MAX**

## Ankarspik ZFRP



Elförzinkad och varmförzinkad flänsad ankarspik för byggbeslag mm.

Art.nr	Benämning	Längd x dim / mm	Spik/tp
18250380402050	Ankarspik DIN till HN65J	3,8 x 40	2000
18250380502050	Ankarspik DIN till HN65J	3,8 x 50	2000
18250380602050	Ankarspik DIN till HN65J	3,8 x 60	2000
18250410404050	Ankarspik till HN65J VFZ 60 µm	4,1 x 40	6300
18250410504050	Ankarspik till HN65J VFZ 60 µm	4,1 x 50	4500
18250410604050	Ankarspik till HN65J VFZ 60 µm	4,1 x 60	3600