

MAX HN90



Rullbandad 50–90 mm

Ett smidigt och väl balanserat 20 bars-verktyg med hög prestanda. Avsevärt lägre rekyl än jämförbara 8 bars verktyg. Justerbart slagdjup. För 16° bandning. Spiklängder trådbandad, 50–90 mm, plastbandade flata rullar, 50–75 mm. Magasinskapacitet 300 spik. Patenterad Anti-dubbelskott mekanism.

Art.nr	11010000900010
Vikt	2,4 kg
Mått	325 (H) 130 (B) 280 (L) mm
Laddkapacitet	300 spik
Arbetsstryck	12 – 23 bar
Luftförbrukning	4,7 /skott vid 23 bars arbetsstryck
Vibrationsvärde	4,60 m/s ² enligt ISO 8662-11

För regelverk

- Regelverk i bjälklag och väggar
- Fasadbeklädnader och panel
- Golvbrädor
- Staket
- Skivor



Levereras i plastväska.

ergofast

Rullbandad spik 16° VFZ

Trådbandad svetsad vriden trådspik för spikning i regelverk och fasad. Varmgalvad enligt Svensk standard. Levereras i vår sk "minipack".



Passar de flesta fabrikat

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250504052	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Vriden VFZ	2,5x50	1,65	110	181,5
17010250502060	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Obs! ringad FZB, endast för inomhusbruk	2,5x50	1,8		
17010250604052	Spik rullband. Flat 16° 60 mm Vriden VFZ	2,5x60	1,65	110	181,5
17010250644052	Spik rullband. Flat 16° 64 mm Vriden VFZ	2,5x64	1,65	110	181,5
17010250704052	Spik rullband. Flat 16° 70 mm Vriden VFZ	2,5x70	1,65	100	150
17010280754052	Spik rullband. Flat 16° 75 mm Vriden VFZ	2,8x75	1,5	100	150
17010310904052	Spik rullband. Flat 16° 90 mm Vriden VFZ	3,1x90	1,35	90	121,5

ergofast

Rullbandad spik 16° Rostfri

Ringad flat

Plastbandad rostfri trådspik för regelverk och fasader i hårda miljöer och exotiska träslag. Pistolring.



Passar de flesta fabrikat

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp
17010250655050	Spik rullband. Flat 16° 65 mm Ring Rostfri A2	2,5x65	3,75

ergofast

Rullbandad spik 16° Stål FZB

Vriden flat

Plastbandad härdad stålspek för hårda material och plåt upp till 2,5 mm.



Passar de flesta fabrikat

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250502050	Spik rullband. 16° Stålspek 50 mm FZB	2,5x50	6	40	240