

MAX HVR41-ST

Ergonomisk gipsautomat

25–41 mm skruv



Pneumatisk skruvautomat för Max rundbandade gipsskruv. Skjuter in och drar åt skruven. Tekniken kräver ovanlig låg arbetsinsats på armarna då man inte behöver lägga någon stor handkraft bakom maskinen och dessutom under extremt korta tidsperioder. Snabbinställning av skruvdjup och särskilt läge för sned skruvning i hörn. Omställare för trä eller metall regel. Levereras i plastväska.

- Enkel & dubbel gips i trä
- Enkel & dubbel gips i stål

Vikt	2,1 kg
Mått	341 (H) 115 (B) 300 (L) mm
Laddkapacitet	100 skruv
Skruvlängder	25–41 mm
Gipstjocklek	9–2,5 mm
Arbetsstryck	18–20 bar
Luftförbrukning	1,6 l per skruv vid 18 bar
Vibrationsvärde	1,84 m/s ² enligt ISO 8662-11

Art.nr	Benämning
11010000410010	HVR41-ST Luftdriven gipsautomat
11110410360010	MAX Bits till HVR41-ST



MAX

Gipsskruv för trä FZB TD



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
18200350322050	3,5 x 32	PH2	4000	FZB
18200350402050	3,5 x 40	PH2	4000	FZB

MAX

Gipsskruv för trä Svartfosfaterad TD



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
18200350322050	3,5 x 32	Ph2	4000	Svartfosfaterad
18200350402050	3,5 x 40	Ph2	4000	Svartfosfaterad

MAX

Gipsskruv för stål FZB TD



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
18210350282050	3,5 x 28	PH2	4000	FZB
18210350412050	3,5 x 41	PH2	4000	FZB

MAX

Gipsskruv för stål Svartfosfaterad TD



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
18210350281050	3,5 x 28	Ph2	4000	Svartfosfaterad
18210350411050	3,5 x 41	Ph2	4000	Svartfosfaterad