

**MAX HVR41G4**

**Ergonomisk gipsautomat**

**25–41 mm skruv**



Liten och lätt pneumatisk skruvautomat för Max rundbandade gipsskruv. Skjuter in och drar åt skruven på endast 0,06 sekund. Tekniken kräver ovanlig låg arbetsinsats på armarna då man inte behöver lägga någon stor handkraft bakom maskinen och dessutom under extremt korta tidsperioder. Snabbinställning av skruvdjup och särskilt läge för sned skruvning i hörn. Omställare för trä- eller metallregel. Levereras i plastväska.

- Enkel & dubbel gips i trä
- Enkel & dubbel gips i stål



|                 |  |
|-----------------|--|
| Vikt            | 1,9 kg                                   |
| Art.nr          | 11010000440010                           |
| Mått            | 312 (h) x 116 (b) x 300 (l) mm           |
| Laddkapacitet   | 100 skruv                                |
| Skruvlängder    | 25-41 mm                                 |
| Gipstjocklek    | 9-25 mm                                  |
| Arbetstryck     | 18-23 bar                                |
| Luftförbrukning | 1,9 l per skruv vid 18 bar               |
| Vibrationsvärde | 2,45 m/s <sup>2</sup> enligt ISO 8662-11 |

**MAX**

**Gipsskruv för trä FZB TD**



| Art.nr         | Dim x längd | Spår | Antal/fp | Legering |
|----------------|-------------|------|----------|----------|
| 18200350322050 | 3,5 x 32    | PH2  | 4000     | FZB      |
| 18200350402050 | 3,5 x 40    | PH2  | 4000     | FZB      |

**MAX**


**Gipsskruv för trä Svartfosfaterad TD**



| Art.nr         | Dim x längd | Spår | Antal/fp | Legering        |
|----------------|-------------|------|----------|-----------------|
| 18200350322050 | 3,5 x 32    | Ph2  | 4000     | Svartfosfaterad |
| 18200350402050 | 3,5 x 40    | Ph2  | 4000     | Svartfosfaterad |

**MAX**

**Gipsskruv för stål FZB TD**



| Art.nr         | Dim x längd | Spår | Antal/fp | Legering |
|----------------|-------------|------|----------|----------|
| 18210350282050 | 3,5 x 28    | PH2  | 4000     | FZB      |
| 18210350412050 | 3,5 x 41    | PH2  | 4000     | FZB      |

**MAX**

**Gipsskruv för stål Svartfosfaterad TD**



| Art.nr         | Dim x längd | Spår | Antal/fp | Legering        |
|----------------|-------------|------|----------|-----------------|
| 18210350281050 | 3,5 x 28    | Ph2  | 4000     | Svartfosfaterad |
| 18210350411050 | 3,5 x 41    | Ph2  | 4000     | Svartfosfaterad |