

MAX NF665/15

Dyckert 15 gauge S-pro serien

För foder och panel



Kompakt och lätt verktyg för 15 gauge dyckert med 34° bandning. Omställare mellan enkelspikning och snabbskott. Dyckertlängder 32–65 mm.

Art.nr	12030665150010
Vikt	1,8 kg
Mått	317 (H) 84 (B) 347 (L) mm
Laddkapacitet	100 dyckert
Arbetsstryck	5 – 7 bar
Vibrationsvärde	3,20 m/s ² enligt ISO 8662-11
Vibrationsvärde	3,43 m/s ² enligt ISO 8662-11


- **Dörr- och fönsterfoder**
- **Panel, dekorskivor och andra finsnickerier**



Levereras i plastväska.

ergofast

Dyckert 15 gauge



Passar de flesta fabrikat

15 gauge blankförzinkad dyckert för dörr och fönsterfoder, panel, dekorskivor och andra finsnickerier.

Art.nr	Benämning	Gauge x längd / mm	Mle/fp
17230015322050	Dyckert DA 32 mm FZB	15g/32	4
17230015382050	Dyckert DA 38 mm FZB	15g/38	4
17230015452050	Dyckert DA 45 mm FZB	15g/45	4
17230015502050	Dyckert DA 50 mm FZB	15g/50	4
17230015572050	Dyckert DA 57 mm FZB	15g/57	4
17230015642050	Dyckert DA 64 mm FZB	15g/64	4