

**MAX HN65J**

**Ankarspik 40–60 mm**

**För byggbeslag**



20 bars ankarspikverktyg baserad på HN65 men med slitstark spikstyrning för ankarspik i byggbeslag, som eliminerar risken för splitter och rikoschett. Ställbart slagdjup.

- Beslag
- Balkskor
- Hållplattor
- Hållband
- Stolpfäste

Art.nr	11010000660010
Vikt	2,0 kg
Mått	291 (H) 102 (B) 291 (L) mm
Laddkapacitet	100 spik
Arbetsstryck	12 – 23 bar
Luftförbrukning	1,4 /skott vid 18 bar arbetsstryck
Vibrationsvärde	5.66 m/s <sup>2</sup> enligt ISO 8662-11



Levereras i plastväska.

**MAX**

**Ankarspik ZFRP**



Elförzinkad och varmförzinkad flänsad ankarspik för byggbeslag mm.

Art.nr	Benämning	Längd x dim / mm	Spik/tp
18251380402050	Ankarspik DIN till HN65J	4,0 x 40	1600
18251380502050	Ankarspik DIN till HN65J	4,0 x 50	1600
18251380602050	Ankarspik DIN till HN65J	4,0 x 60	1600
18251410404050	Ankarspik till HN65J VFZ 60 µm	4,0 x 40	1600
18251410504050	Ankarspik till HN65J VFZ 60 µm	4,0 x 50	1600
18251410604050	Ankarspik till HN65J VFZ 60 µm	4,0 x 60	1600