

MAX AKHL1250E

Högtryckskompressor



Max högtryckskompressor utgör hjärtat i 20 bars-systemet. Högteknologisk produkt med kompakt och modern design. Försedd med luftuttag för både 8 bar och högtryck. Utrustad med omställning både mellan normalläge och powerläge och omställning mellan normal och tystgående läge. I tystgående läge avger AKHL1250E 70 dB. Unik prestanda i sin storleksklass. Den är inte känslig för ojämn spänning, något som är vanligt på byggarbetsplatser och som annars kan leda till att kompressorer bränner.

Art.nr	11109012500010
Vikt	18,8 kg
Mått	314 (H) 368 (B) 598 (L) mm
Max arbetstryck	26 bar
Motoreffekt	2 hk
Ström	230 V / 5 Hz
Antal cylindrar	2

Tankvolym	10,2 l (motsvarar 34,6 l i 8 barstank)
Register, lufttryck (På-av) Normal: Register, lufttryck (På-av) Power:	25-bar-29 bar 30-bar-34 bar
Uppladdningstid Normalt läge (29 bar)	2,50 minuter
Uppladdningstid Powerläge (34 bar)	3,30 minuter
Uppladdningstid Normalt läge tyst	4,00 minuter
Uppladdningstid Powerläge tyst	4,50 minuter

- 2 st 26 bar högtryckuttag
- 2 st 8 bar tryckluftuttag

Ekonomisk ergonomi

Det måste inte driva upp kostnaderna att förbättra arbetsmiljön. Tvärtom tjänar man pengar när arbetet blir lättare och löper smärtfritt. Våra maskiner är framtagna för att minska slitaget på kroppen och för att spara tid. Det är så vi tänker när vi letar nya produkter. När du lyfter upp en MAX Super Turbodrivr till gipsskivan och trycker tar det bara 0,06 sekunder innan skruven sitter i. Det minskar förslitningen på armarna. MAX Powerlite spikpistoler är lättare, starkare och har mindre rekyl än andra spikpistoler.

Tips

Kompressorn ska avfuktas dagligen – vid frekvent användande gärna flera gånger per dag. Detta är viktigt både för prestandan och för att minimera slitaget på kompressor och verktyg samt för att minska risken för isbildning. Avfuktningen är gjort med ett mycket enkelt handgrepp.

