

MAX HVR41G4


Pneumatisk skruvautomat

25–41 mm skruv



Liten och lätt PowerLite skruvautomat för rundbandad skivskruv. Skjuter in och drar åt skruven på endast 0,06 sekund. Tekniken kräver ovanlig låg arbetsinsats på armarna då man inte behöver lägga någon stor handkraft bakom maskinen och dessutom under extremt korta tidsperioder. Snabbinställning av skruvdjup och särskilt läge för sned skruvning i hörn. Omställare för trä- eller metallregel. Levereras i plastväska.

- Gipsskivor i trä och stål
- Plyfa, OSB, Hårdgips, MDF i trä och stål



Art.nr	11010000440010
Vikt	1,9 kg
Mått	312 (h) x 116 (b) x 300 (l) mm
Laddkapacitet	100 skruv
Skruvlängder	25-41 mm
Gipstjocklek	9-25 mm
Arbetsstryck	18-23 bar
Luftförbrukning	1,9 l per skruv vid 18 bar
Vibrationsvärde	2,45 m/s ² enligt ISO 8662-11

MAX

Gipsskruv för trä FZB TD



Art.nr	Dim x längd mm	Spår	Antal/fp	Legering
18200350322050	3,5 x 32	PH2	4000	FZB
18200350402050	3,5 x 40	PH2	4000	FZB

MAX

Gipsskruv för trä Svartfosfaterad TD



Art.nr	Dim x längd mm	Spår	Antal/fp	Legering
18200350321050	3,5 x 32	PH2	4000	Svartfosfaterad
18200350401050	3,5 x 40	PH2	4000	Svartfosfaterad

MAX

Gipsskruv för stål FZB TD



Art.nr	Dim x längd mm	Spår	Antal/fp	Legering
18210350282050	3,5 x 28	PH2	4000	FZB
18210350412050	3,5 x 41	PH2	4000	FZB

MAX

Gipsskruv för stål Svartfosfaterad TD



Art.nr	Dim x längd mm	Spår	Antal/fp	Legering
18210350281050	3,5 x 28	PH2	4000	Svartfosfaterad
18210350411050	3,5 x 41	PH2	4000	Svartfosfaterad

ergofast

Gipsskruv utomhusbruk C3 TD



Art.nr	Dim x längd mm	Spår	Antal/fp	Legering
18200390303050	3,9 x 30	PH2	2000	Mek.galv

ergofast

Skivskruv för plyfa OSB hårdgips mm i stål och trä. Gråfosfaterad TD



Art.nr	Dim x längd mm	Spår	Antal/fp	Legering
18210390321050	3,9 x 32	PH2	2000	Gråfosfaterad