

RB611T

- Najar 61 mm med samma tråd som RB441T
- 30 procent snabbare än tidigare modeller
- Ökad driftssäkerhet med upp till 50%
- Unik prestanda
- Hårdare naj
- Lägre ögla
- Ingen svans
- Bättre väderskydd
- 4000 naj / laddning



61 mm

APPLIKATIONER RB611T

- Bro och vägkonstruktioner
- Skyddsrum
- Golv och väggarmering
- Industribyggnationer



Greppområde för grova järn vid infrastrukturprojekt mm



50% hårdare än föregångare för stabilare najning

MAX RB611T

Najmaskin upp till 61 mm



Najmaskin med extra brett omfång för najning av grövre järndimensioner vid exempelvis infrastrukturprojekt. Li-ion batterier som klarar 4000 naj per laddning. Levereras i plasväska med 2 batteri och snabbbladdare.

MAX RB441T

Najmaskin upp till 44 mm



APPLIKATIONER RB441T

- Prefabricerade betongprodukter
- Golv och väggarmering
- Valv, pelare och balkar
- Bro och vägkonstruktioner

Data

Modell	RB441T	RB611T
Art.nr	14010004410010	14010006110010
Vikt	2,5 kg	
Varv per naj	1 (två trådar)	
Hastighet / naj	0,7 sek	
Total järndimension	Max 20-44 mm	32-61 mm
Batteri	Li-ion 14,4 V	
Laddtid	Snabb 30 min (90%) Full 45 minuter	
Vibrationsvärde	0,5 m/s ² enligt EN 60745	
Tråddimension	1,0 mm	
Naj per rulle	170-265	140-205
Naj per laddning	Ca 4000	

Tillbehör

Art.nr	Benämning
14113979280010	Laddare till RB441T mfl
14113979140010	Batteri till till RB441T mfl
14110410500010	Trådsprej
14106600002010	RB-förlängare till RB441T mfl



Förbrukning

Art.nr	Benämning	Rullar / fp
14114411000010	TW1061T Najtråd 1,0 mm obehandlad	30
14114411572010	TW1061TEG Najtråd 1,0 mm Elgalvad FZB	30
14114412072010	TW1061TPC 1,0 mm Plastbelagd	30
14114412092010	TW1061TS 1,0 mm Rostfri	30

