

MAX SN883-100CH



Rakbandad 34° 65–100 mm

Rakbandad 34° pistol. Med 3,4 kg är SN883 lättare än de flesta pistoler i klassen. Robust och driftssäker med god slagkraft. Patenterad anti-dubbel mekanism och justerbart slagdjup. Spiklängder 65 – 100 mm. CH står för Clipped Head, 34° vinkel och klippta skallar ger många spik per strip. Nu mer är vår 34° spik dock offset, dvs runda huvud med stammen placerade något vid sidan av huvudets centrum.

Art.nr	12028831000010
Vikt	3,4 kg
Mått	344 (H) 121 (B) 435 (L) mm
Laddkapacitet	90 spik
Arbetsstryck	5 – 7 bar
Luffförbrukning	2,4 /skott vid 6 bars arbetsstryck
Vibrationsvärde	4,38 m/s ² enligt ISO 8662-11


För regelverk

- Regelverk i bjälklag och väggar
- Takstomme
- Fasadbeklädnader och panel
- Golvbrädor

Skjuten spik sitter bäst.

Inom hantverk ger handarbete ofta det bästa resultatet. Men när det gäller att slå i en spik är faktiskt den maskinella metoden bäst. En hammare får spiken att röra sig något i sidled ned i materialet. Detta skapar mer utrymme runt spiken än vid skjutning, med sänkt hållfasthet som följd.

ergofast



Passar
de flesta
fabrikat

Rakbandad spik 34°

Vriden/slät flat

Rakbandad (papper) 34° trådspik för spikning i regelverk och fasad. Offset huvud har runda huvud med stammen placerade något vid sidan av huvudets centrum.

Art.nr	Benämning	Huvud	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17140280654052	Spik rakbandad 34 grad. 65 mm spik VFZ	Offset	2,8x65	3	65	195
17140280754052	Spik rakbandad 34 grad. 75 mm spik VFZ	Offset	2,8x75	3	65	195
17140310904052	Spik rakbandad 34 grad. 90 mm spik VFZ	Offset	3,1x90	3	65	195
17150311004052	Spik rakbandad 34 grad. 100 mm spik Slät VFZ till SN883/100	CH	3,1x100	2		