

Trallskruv

ergofast

Trallskruv GTI



Trallskruv med typ 17 skärspets, HiLo gänga, fräsgänga, rillor och Torxspår (20) samt vaxbehandling. Finns med Zinktin behandling för utomhusmiljö och i rostfritt stål för utomhusmiljö, tryckimpregnerat trä, exotiska träslag och lärkträ.

Denna zinktin beläggning motsvarar 50-55 µm i varmgalvat utförande och klarar sprejtest över 2000 timmar i saltdimma.

Art.nr	Legering	Dim x Längd mm	Fp/trpfp	Antal/fp
20640480303050	Zink-tin	4,8 x 30	10	500
20640480413050	Zink-tin	4,8 x 41	10	500
20640480553050	Zink-tin	4,8 x 55	6	500
20640480753050	Zink-tin	4,8 x 75	6	300
20640480303020	Zink-tin	4,8 x 30	6	250
20640480413020	Zink-tin	4,8 x 41	6	250
20640480553020	Zink-tin	4,8 x 55	10	250
20640480413080	Zink-tin	4,8 x 41	2	Hink 2000
20640480553080	Zink-tin	4,8 x 55	2	Hink 1000
20640480753080	Zink-tin	4,8 x 75	2	Hink 600
20640480415050	A2 Rostfri	4,8 x 41	10	500
20640480555050	A2 Rostfri	4,8 x 55	6	500
20640480755050	A2 Rostfri	4,8 x 75	6	300