

# EF Isolerspikpistoler G2



EF160HDLi EF200HDLi

## Gasdriven spikpistol för isolerhållare

Specialpistoler som skjuter fast isolerhållare i isolering upp till 160/200 mm mot betong mfl material.



	EF160HDLi	EF200HDLi
Art.nr	13201601090010	13202001090010
Vikt	3,8 kg	3,85 kg
Mått LxBxH	525x350x120	565x350x120
Slagkraft	105 J	105 J
Isolertjocklek	25-160 mm	25-200 mm
Stamdiameter pin	3,65 - 3,2 mm	3,65 - 3,2 mm
Batteri	Li-ion 8000 spik / laddning	Li-ion 8000 spik / laddning
Arbetstemperatur	-10 till +45	-10 till +45

- Betong
- Stål
- Betonghålisten
- Tegel
- Kalksandsten
- Trä
- Lättbetong / Leca



Isolerhållarna har en specialhårdad 2-stegspin integrerad. 3,65/3,2 mm  
52 mm totallängd.  
Max indrivning i underlaget: 22 mm.

## Förbrukning



Art.nr	Benämning	Antal/fp
18406000509550	Isolerhållare 50 mm	900
18406000809550	Isolerhållare 80 mm	600
18406001009550	Isolerhållare 100 mm	500
18406001409550	Isolerhållare 140 mm	300
18406001509550	Isolerhållare 150 mm	200
18406001809550	Isolerhållare 180 mm	200
18406002009550	Isolerhållare 200 mm	200
18410381209550	Isolerhållare 100 mm med spik f Trä/LB/Leca	450
18420350259550	Isolerhållare Mini plastbricka 35 mm (Spik 27mm)	250
13121409990010	Modifierad Nos 160HDLi till Isolerhållare Mini	
13122009990010	Modifierad Nos 200HDLi till Isolerhållare Mini	
13114012000010	Ergofast Turbogas röd* 165 mm 40 gr / 800 skott	1
13114012000020	Ergofast Turbogas grön* 165 mm 40 gr / 800 skott	1



\*Obs: Till andra generationen Ergofast Isolerspikpistoler (HDLi) skall Turbogas med röd nos användas. (Till första generationen används gas med grön nos.)

**ergofast**  
PRO FASTENING SOLUTIONS