

MAX HN65S

Rullbandad 32/38–65 mm



Ett kompakt PowerLite verktyg med stor kapacitet. För 16° bandning. Spiklängder 32-65 mm vid plastbandat och 38–65 mm vid trådbandat. Avsevärt lägre rekyl än jämförbara 8 bars verktyg. Magasinskapacitet 400 spik. Patenterad Anti-dubbelskott mekanism. Levereras med två olika kontaktnosar för 5–6 respektive 6–7 mm spikskalle och i plastväska.

Art.nr	11010000651010
Vikt	2,1 kg
Mått	304 (H) 126 (B) 298 (L) mm
Laddkapacitet	400 spik
Arbetstryck	12 – 23 bar
Luftförbrukning	1,7 l /skott vid 18 bar arbetstryck

- Fasadbeklädnader och panel
- Plyfa mot förstärkningsregel
- Golvbrädor
- Staket
- Skivor
- Brand / inbrottsplåt

Utbytbar kontaktnos för olika spikdimension



Med två utbytbara kontaktnosar kan man använda spik med stamdiameter från 2,1 - 3,3 och skalldiameter från 5 - 7 mm.



Kontakt nos S (Svart)
Stamdiameter 2,1 - 2,5 mm
Skalldiameter 5 - 6 mm



Kontakt nos L (Silver)
Stamdiameter 2,5 - 3,3 mm
Skalldiameter 6 - 7 mm

ergofast

Rullbandad spik 16°

Rullbandad trådspik för spikning i regelverk och fasad.



Art.nr	Benämning	Dim x längd / mm	Spik / fp
17010210322052	Spik Rullband. 2,1 x 32 mm Konisk klippt spets Ring FZB	2,1 x 32	6300
17010210404052	Spik Rullband. 2,1 x 40 mm Konisk VFZ	2,1 x 40	4200
17010250384062	Spik Rullband. 2,5 x 38 mm VFZ (Enbart HN65 Ej HN50/CN565)	2,5 x 38	3300
17010250504052	Spik Rullband. 2,5 x 50 mm VFZ	2,5 x 50	1650
17010250604052	Spik Rullband. 2,5 x 60 mm VFZ	2,5 x 60	1650
17010250644052	Spik Rullband. 2,5 x 64 mm VFZ	2,5 x 64	1650

ergofast

Rullbandad spik 16° A4 Rostfri syrafast

Ringad / Lenzhuvud

Plastbandad ringad trådspik för spikning i regelverk och fasad. Lenzhuvud. A4 rostfri syrafast. Levereras i vår sk "minipack".




Art.nr	Benämning	Dim x längd / mm	Spik / fp
17010250506052	Spik Rullband. A4 RF/Syrafast Ringad Lenz	2,5 x 50	1200
17010250656052	Spik Rullband. A4 RF/Syrafast Ringad Lenz	2,5 x 65	1200

MAX

Rullbandad spik FAP 16° Stål

Vriden

Plastbandad härdad stålspek för hårda material och plåt upp till 2,5 mm.



Art.nr	Benämning	Dim x längd / mm	Spik / fp
17010250322050	Spik FAP Rullband. Stålspek 2,5 x 32 mm Plastband	2,5x32	6000
17010250325050	Spik FAP Rullband. Rostfri Stålspek 2,5 x 32 mm Plastband	2,5x32	4000
17010250382050	Spik FAP Rullband. Stålspek 2,5 x 38 mm Plastband	2,5x38	6000
17010250452050	Spik FAP Rullband. Stålspek 2,5 x 45 mm Plastband	2,5x45	6000
17010250502050	Spik FAP Rullband. Stålspek 2,5 x 50 mm Plastband	2,5x50	6000
17010290382050	Spik FAP Rullband. Stålspek 2,9 x 38 mm Plastband	2,9x38	6000
17010291382050	Spik FAP Rullband. Stålspek (CUP) 2,9 x 38 mm Plastband	2,9x38	6000
17010290502050	Spik FAP Rullband. Stålspek 2,9 x 50 mm Plastband	2,9x50	6000